

INSTALLATIE-INSTRUCTIES (NL)

KRUSE PC ServiceSafes

1. Beschrijving

Veilig en ongecompliceerd sleutels opbergen – de KRUSE PC ServiceSafes bieden de optimale oplossing. Hij is ontworpen voor opbouwmontage en wordt vergrendeld met een profielcilinder (niet meegeleverd).

2. Leveringsomvang

Behuizing met gemonteerde montageplaat

Achterplaat voor wandmontage

Bevestigingsmateriaal

Sleutelring

3. Montage

- 1) Markeer de vier boorgaten op de muur met behulp van de achterplaat (zie alinea 4. "maatvoering").
- 2) Boor gaten van minimaal 30 mm diep met behulp van een 8 mm boor.
- 3) Plaats de pluggen in de boorgaten en duw de ankers stevig in de muur met behulp van een drevel.
- 4) Bevestig de achterplaat aan de muur met behulp van de vier schroeven.
- 5) Plaats de behuizing over de montageplaat en klik die op haar plaats.
- 6) Draai de twee inbusschroeven (zwart gemarkeerd in fig. 1) onder de uitgeschoven schuif vast om de ServiceSafe aan de montageplaat te bevestigen.

4. Montage enkele/halve profielcilinder

Bevestig de enkele/halve (nastelbare) 17 mm DIN Euro-profiel cilinder (meenemer van de cilinder in twaalf uur positie zetten) met de schroef in de uitsparing. Gebruik de twee kleine inbusschroeven aan de binnenzijde van de behuizing om de sluiting van de profiel cilinder af te stellen.

KRUSE

PC ServiceSafes



